

## Technický list výrobku



### nitrylex® beFree long

#### POPIS VÝROBKU

<b>Druh rukavic</b>	Nesterilní, nepudrované, vyšetřovací a ochranné rukavice na jedno použití
<b>Materiál</b>	Nitril
<b>Pudrování</b>	-
<b>Barva</b>	Fialovo-modrá
<b>Tvar</b>	Univerzální, vhodné pro pravou i levou ruku
<b>Manžeta</b>	Rovnoměrně rolovaný okraj
<b>Vnější povrch</b>	Mikrotextura s další texturou na koncích prstů, polymerovaný
<b>Vnitřní povrch</b>	Polymerovaný + chlorovaný
<b>Balení</b>	10 x 100 ks

#### OZNAČENÍ VÝROBKU

<b>SIZE / REFERENCE NUMBER</b>	XS RD30229001
	S RD30229002
	M RD30229003
	L RD30229004
	XL RD30229005

#### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Rozměry	Velikost	XS	S	M	L	XL
		(5-6)	(6-7)	(7-8)	(8-9)	(9-10)
<b>Délka [mm]</b>						
Minimálně		295	295	295	295	295
<b>Šířka [mm]</b>						
Minimálně		≤80	80 ±10	95 ±10	110 ±10	≥110
<b>Tloušťka (jedna stěna) [mm]</b>						
Minimálně	Prstředníček			0,07		
	Dlaň			0,05		
	Manžeta			0,04		
<b>Relativní prodloužení při přetržení [%]</b>						
Minimum	Před stárnutím			500		
	Po stárnutí			400		
<b>Síla přetržení[N]</b>						
Minimum	Před stárnutím			6,0		
	Po stárnutí			6,0		

#### VÝROBNÍ A BEZPEČNOSTNÍ STANDARDY

<b>AQL</b>	Koncový výrobek; G-I AQL ≤ 1,0 v souladu s výsledky zkoušek podle procedur ISO 2859-1	
<b>Obsah pudru</b>	<2 mg/rukavice	
<b>Obsah latexových proteinů</b>	N/A	
<b>Klasifikace CE</b>	Třída I. – zdravotnický výrobek (Směrnice Rady 93/42/EHS)	Kategorie III. – prostředek individuální ochrany (Směrnice Rady 89/686/EHS)
<b>Shody s normami</b>	EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 EN ISO 15223-1 EN 1041 EN ISO 13485	EN ISO 374-1 (Type C), EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5 EN 16523-1 EN 420
<b>Pronikání virů</b>	Testy provedeny v souladu s ASTM F1671 & ISO 16604	
<b>Pronikání cytostatik</b>	Testy provedeny v souladu s ASTM D6978	
<b>Pronikání chemických látek</b>	Testy provedeny v souladu s EN 16523-1	
<b>Styk s potravinami</b>	Prohlášení o shodě pro styk s potravinami v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 1935/2004 a Nařízením Komise (EU) 10/2011; Test celkové migrace v souladu s Nařízením Komise (EU) 10/2011	
<b>Záruka kvality</b>	3 roky	

#### UCHOVÁNÍ

<b>Pokyny k uchování</b>	Chraňte před přímým slunečním zářením, uchovávejte v suchu při teplotě 5-35 °C v bezpečné vzdálenosti od zdrojů ozónu a vzplanutí.
--------------------------	--

**Datum vystavení:** 23.04.2019  
**Aktualizace:** 20.08.2019

**Zpracovala:** Joanna Płaszewska – specialista na technickou dokumentaci – junior  
**Schválila:** Katarzyna Nowakowska – produktová manažerka